

COMBI RAKE

コンビレーキ

CT6400T

ローラベアラ・コンビラップマシーンとコラボして 牧草収穫作業を省力化!



ロータ1点吊り構造で 前後左右の追従性抜群!

ロータが1点吊り構造なので、圃場の前後左右の凹凸にも柔軟に対応し、タイヤと地面が常に平行。さらに、1ロータ4車輪方式により追従性が抜群。牧草地にやさしく理想的なウインドロウが実現!



圃場にやさしい チョイアゲ機構!

ベール梱包作業中などで停車している時でも、“チョイアゲ”機構によりロータを少し浮かすことができるため、圃場をいためずに作業が可能。



作業用途	集草専用			
品名	コンビレーキ			
型式	CT6400T			
作業幅(cm)	590~640(4段階)			
機体寸法	形体	最大作業時	最小作業時	運搬時
	全長(mm)	5260	5260	5260
	全幅(mm)	6400	5900	3000
	全高(mm)	1950	1950	3200(タイヤ収納時)
機体質量(kg)	1690			
タイヤサイズ	(ロータ) 15×6.50-8 4PR			
	(ステアリング) 11.5/80-15 6PR			
ロータ数	2			
タイヤ数(1ロータ)	8			
タイヤ数(1アーム)	4			
駆動方法	トラクタPTO駆動(回転速度540min ⁻¹ (rpm))			
適応トラクタ(kW[PS])	58.8~110.3{80~150}			
装着方法	2Pけん引式カテゴリⅡ / 単動油圧1系統			
作業速度(km/h)	5~12			

※仕様・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

QRコードからもタカキタのホームページにアクセスできます。



製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ

本社工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <http://www.takakita-net.co.jp>