

SPRAYER スプレーヤ



PREMIS600・800

防除・除草のための薬液散布作業に



PREMIS600 タンク容量 600L



PREMIS800 タンク容量 800L

散布幅 10m ノズルピッチ 50cm ノズル20個装備

3つのタンクで機能充実

■ 薬液(メイン) タンク

PREMIS600 = 600L
PREMIS800 = 800L

コンパクトな設計
軽量、丈夫なポリエチレン製



■ ブーム

ノズルが等間隔に装着されており、作業時は広げて使用します。作業幅は10m。散布レバーの操作で左右片側散布も可能です。

50cmピッチで20個ノズルを装備



■ 散布ノズル

各ノズルコックが付いており、個別に散布入り切りの調整ができます。



※吐出量が異なるオプションのノズルもあります。

■ サクションフィルタ

薬液または洗浄水をろ過し不純物を除去します。



■ オプション

PREMIS-S

水槽、池、川などからタンクに水をくみ上げ時に使用できます。

■ サクションホース



■ 洗浄用タンク(80L)

メインタンクに洗浄水を送り込み、タンク内部を洗浄できます。



■ ハンドウォッシュタンク(15L)

薬液が手に付着した時の手洗い用水を常備できます。



■ 散布レバー

散布部への薬液の流れをコントロール



■ 圧力調整器

薬液の散布圧力を調整します。

■ ダイヤフラムポンプ

トラクタPTOから直接入力するシンプルな構造

PM150



■ 仕様

型 式		PREMIS600	PREMIS800
機体寸法 (mm)	全 長	1,255	1,600
	全 幅	移動時	2,490
		作業時	10,000
	全 高	1,420	1,420
機体質量 (kg)		231	246
タンク容量 (L)		600	800
ポンプ最大吐出圧 (MPa)		1.5	
ポンプ最大吐出量 (L/min)		70	
散布幅 (m)		10	
ノズルピッチ (mm)		500	
適応トラクタ(kw) {PS}		29.4 {40} ~	33.1 {45} ~
装着方法		3P直装式 カテゴリⅠ・Ⅱ	
PTO回転速度 (rpm)		540	

※仕様・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業

農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

QRコードからもタカキタのホームページにアクセスできます。



製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ

本社工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <http://www.takakita-net.co.jp>