

# SNOW BLOWER スノ-ブロウ

Takakita

新製品  
NEWS

SB1990E (EU) ・ 2290E (EU) ・ 2590U (EU) ・ 2790U ・ 2990U (F)

この冬はおまかせ  
ドカ雪も強力な投雪  
安定した除雪

シュート油圧駆動  
デフレクタ電動  
作業幅**1.9m**の  
**SB1990EU**を  
新たに  
ラインナップ

**5枚羽根  
大径ブロウで  
処理能力・  
投雪距離  
アップ!**

※SB2790U、2990U、2990Fは  
大径**6枚羽根**となっております。



SB2290E




**POINT 1**

**大径ブロワでかき込み能力アップ**

**5枚羽根ブロワ**

SB2290E(EU)  
SB2590U(EU)


従来の5枚羽根よりブロワ直径が大きくなり、投雪距離かき込み能力がアップしました。



**6枚羽根ブロワ**

SB2790U・  
SB2990U・  
SB2990F

SB2790UはSB2990U  
同様に、大径6枚羽根ブロワを採用。



**POINT 2**

**E(電動)sr.  
ジョイスティック採用**



電動可動部は、ワンレバーで投雪距離、方向を手元でコントロール。

**POINT 3**


**U(油圧)sr.  
油圧デフレクタ採用**



投雪距離・方向調整に外部油圧駆動シュート、デフレクタを採用。  
[SB2590U・2790U・2990U]

**POINT 4**

**エッジプレート  
交換式**



エッジプレート交換方式を採用しメンテナンス性がアップしました。[全シリーズに採用]

**POINT 5**

**オプション**



スタンドアタッチ **SB1990-S**  
適用型式  
[SB1990E(EU)・2290E(EU)・  
SB2590U(EU)]

**仕様**

|                  | 型式       | シュートデフレクタ駆動                    | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | 質量 (kg) | 除雪幅 (mm) | 作業速度 (km/h)     | 作業能率 (t/h)          | 適応トラクタ (kW(PS))  | 駆動方法  | 装着方法   |                      |            |
|------------------|----------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------------|---------------------|--|---|--|----------------------|------------|
| リアタイプ<br>サイドドライブ | SB1990E  | 電動シュート                         | 1,420   | 1,960   | 2,330   | 570     | 1,910    | 0.3<br>~<br>0.4 | 190                 | 29.4~58.8 {40~80}  | PTO駆動<br>(回転速度<br>500~540<br>min <sup>-1</sup> {rpm}) | 3点リンク<br>直装式   | カテゴリI・II             |            |
|                  | SB2290E  | 電動デフレクタ                        | 1,610   | 2,310   | 2,370   | 640     | 2,260    |                 | 220                 | 36.8~73.6 {50~100}   |   |  | カテゴリII               |            |
|                  | SB1990EU | 油圧<br>シュート<br>・<br>電動<br>デフレクタ | 1,420   | 1,960   | 2,330   | 570     | 1,910    |                 | 190                 | 29.4~58.9 {40~80}  |   |  | カテゴリI・II             |            |
|                  | SB2290EU |                                | 1,610   | 2,310   | 2,370   | 640     | 2,260    |                 | 220                 | 36.8~73.6 {50~100}   |   |  | カテゴリII               |            |
|                  | SB2590EU | 油圧<br>シュート<br>・<br>油圧<br>デフレクタ | 1,660   | 2,560   | 2,370   | 670     | 2,510    |                 | 250                 | 51.5~88.3 {70~120}   |   | フロントPTO駆動<br>(回転速度<br>900~1000<br>min <sup>-1</sup> {rpm}) | フロント<br>3点リンク<br>直装式 | カテゴリII・III |
|                  | SB2590U  |                                | 1,660   | 2,560   | 2,370   | 670     | 2,510    |                 | 250                 | 51.5~88.3 {70~120}   |   |  |                      |            |
|                  | SB2790U  |                                | 1,770   | 2,760   | 2,440   | 810     | 2,710    |                 | 270                 | 58.8~102.9 {80~140}  |   |  |                      |            |
|                  | SB2990U  |                                | 1,820   | 2,960   | 2,440   | 845     | 2,910    |                 | 280                 | 66.2~117.7 {90~160}  |   |  |                      |            |
| タイプ<br>フロント      | SB2990F  | 油圧シュート<br>電動デフレクタ              | 1,820   | 2,960   | 2,440   | 900     | 2,910    | 280             | 66.2~117.7 {90~160} | フロントPTO駆動<br>(回転速度<br>900~1000<br>min <sup>-1</sup> {rpm}) | フロント<br>3点リンク<br>直装式                                  | カテゴリII・III   |                      |            |

※仕様及び写真は改良の為予告なく変更することがあります。



安全作業  
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。  
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

QRコードからも  
タカキタの  
ホームページに  
アクセスできます。



**株式会社 タカキタ**

本社工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL 0595(63)3111(代) FAX 0595(64)0857  
札幌工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL 011(781)1111(代) FAX 011(781)1113  
営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州  
URL : <http://www.takakita-net.co.jp>

製品のご相談は…