

VARIABLE ROLL BALER

可変径ロールベラ

VC1300N

Takakita
新製品
NEWS

芯巻き可変径ベルト方式を採用!



飼養頭数や牧草、乾草、ワラなど粗飼料作物に合わせて、ソフトコアから高密度のサイレージ用のロールまで、最適な条件でのロールベールづくりを実現!

ベールサイズ 直径80~130×幅118cm
梱包密度 10段階に調整可能!

わかりやすい日本語表示のコントロールBOX

直径、密度の設定はコントロールボックスで簡単操作。
ネットの巻き数設定、ネットの自動繰り出し設定などが行えます。
成形したベールのカウント表示もでき、使いやすさを追求。



カッティング機能で高密度ベール

カッティング機構はナイフ11枚を配置したダウンカット方式。
理論切断長9cmで牧草を切断し、高密度ロール成形でサイ
レージ品質も安定。



草づまりを簡単解消、ドロップフロアシステム



ドロップフロアシステムで作業中
の草づまりも油圧レバーの操作
で簡単に解消！

こまわりVヒッチ

トラクタへの装着はVヒッチ2Pけん引で
小回りがきき操作性もグッド！
作業幅180cmのワイドピックアップで広い
ウインドロウやコーナー作業もスムーズ。

機体は2,490kgの軽量設計で稲ワラ
収集にも効率よく作業が行えます。



ガルウイング方式

機体のサイドカバーは上下に開閉しメンテナ
ンスがしやすいガルウイング方式を採用！



ベールキッカー標準装備

品名 型式	可変径ロールベアラ VC1300N	
機体寸法	全長 (mm)	3,710
	全幅 (mm)	2,380
	全高 (mm)	2,360
機体質量 (kg)		2,490
作業幅 (cm)		180
タイヤサイズ (mm)		14L16.1 10PR(φ940×355)
適応トラクタ (kW {PS})		44.2~73.5 {60~100}
PTO回転速度 (min ⁻¹ {rpm})		540
装着方式	2P Vヒッチけん引式	
外部油圧	複動1系統・単動1系統	
ベール寸法 (cm)		80~130×118
理論切断長 (mm)		90
結束資材	ネット 幅123cm	
作業速度 (km/h)		4~12
作業能率 (分/10a)		4~8

※仕様・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業

農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

QRコードからもタカキタの
ホームページにアクセス
できます。



製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ

本社工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <http://www.takakita-net.co.jp>