

SNOW BLOWER

スノ-ブローワ

SB1570E・SB1770E



トラクタ用除雪機

PTO回転速度1000rpm対応で
投雪距離がアップ!!

最大投雪距離30m

※トラクタ、雪質によってPTO回転速度1000rpmでの使用ができない場合があります。



オーガの側面がすっきり!

壁際までしっかり除雪!!

日農工 標準オートヒッチ
OS型

日農工 特殊オートヒッチ
A・B型

※一部対応できない場合があります。

SB1770E



4枚羽根のブロワで雪を強力に吹き飛ばします。

オーバーハングの少ないセンタードライブ方式を採用しました。



日農工 標準オートヒッチ OS型対応

日農工 特殊オートヒッチ A・B型対応

※一部対応できない場合があります。

特殊チップ付オーガで新雪、湿雪、圧雪、凍った雪もスムーズにかき集めます。

電動式2段デフレクタ

PTO回転速度1000rpm時 最大投雪距離 30m
PTO回転速度 540rpm時 最大投雪距離 18m

電動式シュータ

投雪距離と投雪角度は手元のコントローラで自在に操作できます。

オーガのサイドカバーを内側に納め壁際もすっきり除雪！

キャスト付き
スタンド標準装備

○主な仕様

型 式	SB1570E	SB1570E-OS2	SB1570E-A2	SB1570E-B2	SB1770E	SB1770E-OS2	SB1770E-A2	SB1770E-B2
除雪幅 (mm)	1590				1740			
トラクタ装着方式	日農工 標準3P	日農工 標準オートヒッチOS	日農工 特殊オートヒッチA	日農工 特殊オートヒッチB	日農工 標準3P	日農工 標準オートヒッチOS	日農工 特殊オートヒッチA	日農工 特殊オートヒッチB
全長 (mm)	960		1180		960		1180	
全幅 (mm)	1600				1750			
全高 (mm)	1740				1740			
機械質量 (kg)	250		280		305		335	
除雪高 (mm)	750				750			
最大投雪距離 (m)	18 (回転速度1000rpm時最大30m)				18 (回転速度1000rpm時最大30m)			
投雪範囲 (度)	350				350			
除雪能力 (t/h)	150				165			
適応トラクタ (kw [PS])	13.2~19.1 [18~26]				16.2~29.4 [22~40]			
PTO回転速度 (min ⁻¹ [rpm])	540~1000 ※				540~1000 ※			

※トラクタ、雪質によってPTO回転速度1000rpmでの作業ができない場合があります。

●仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
●雪質などの作業条件により除雪能力は異なります。

正しい操作で、安心除雪



- 点検・整備時は必ずエンジンを停止しましょう。
- 運転中は、回転部・投雪部に顔や手足を絶対に近づけないでください。
- 人・窓・車など、まわりによく気をくばって投雪しましょう。
- ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。

製品のご相談は・・・

株式会社 九カキ九

本社・工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL 0595(63)3111(代) FAX 0595(64)0857
支社・工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL 011(781)1111(代) FAX 011(781)1113
営 業 所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・関東・関西・中国・九州・南九州・東京(貿易)
U R L : <http://www.takakita-net.co.jp>
本社 E-mail : eiogyo@takakita-net.co.jp
支社 E-mail : sisyaeigyotakakita-net.co.jp