

ROLL BALER

フクキ

パワーカットロールベラ・パワーロールベラ

新製品
NEWS

CR1080N・RB1080N

プロ農家仕様、信頼性のネット専用機完成！



ネット梱包で
作業効率
アップ！



プロ農家仕様、信頼性のネット専用機！



- ネット梱包で結束時間をトワイン式の約1/3に短縮
- 2Pけん引式でこまわりが効き、作業幅 170cm のワイドピックでコーナーでの収集もスムーズ
- 収穫物が理論切断長9cmにカットされ、高密度梱包（※CRのみ）
- 地面の凹凸に対応するピックアップゲージホイールを標準装備 ピックアップの昇降は電動式
- カuttingドラムの底板とナイフ（CRのみ）を手動レバーで下ろすことにより、草詰まり除去が簡単
- 入力軸にシェアホイールを設け、過負荷による機械の破損を防止し、作業状態への復帰も簡単



●切ワラもきれいに収集



●テールランプ標準装備

仕様

品名	パワーカットロールベアラ	パワーロールベアラ
型式	CR1080N	RB1080N
装着方法	2Pけん引式	
駆動方法	PTO駆動 (回転速度 500~540min ⁻¹ [rpm])	
適応トラクタ (kW [PS])	29.4~47.8 [40~65]	
全長×全幅×全高 (mm)	3330×2130×1990	
機体質量 (kg)	1550	1500
作業幅 (cm)	170	
ペール寸法 (cm)	φ100×100 ※	
切断寸法 (cm)	理論切断長 9cm 無切断に切換え可能	無切断
結束装置	ネット (適用幅 105cm)	
タイヤサイズ	11L-15 6PR	
作業速度 (km/h)	3~6	4~7
作業能率 (分/10a)	6~10	6~9
摘要	テールランプ・ゲージホイール 標準装備	

※ペール径は作物によって100cmよりも大きくなります。

※仕様・写真は、予告なく変更することがあります。



安全作業
農家機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農家機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

株式会社 タカキタ

本社・工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
支社・工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・関東・関西・中国・九州・南九州・東京(貿易)
URL: <http://www.takakita-net.co.jp>
本社 E-mail: eigy@takakita-net.co.jp
支社 E-mail: sisyaeigy@takakita-net.co.jp

製品のご相談は・・・