

COMBI WRAP

コンビラップマシーン

CW1080N

Takakita  
新製品  
NEWS



ベール立て降ろし装置はオプションです。

中型・軽量  
コンパクトな  
コンビラップ  
誕生！



CW1080N(写真はオプションのベール立て降ろし装置付き)

# ボール梱包・ラッピングへと連続作業で作業効率アップ！



## ボール立て降ろしアタッチ(オプション)装着時

平らな場所での作業に有効です。緩やかな3度程度の傾斜でもボールが立たない場合があります。また、立て降ろし装置使用時には、ボール放出時に走行を停止する必要があります。



追従性の良いタンデム車輪

ナイフダウン・底板ダウン機構  
仕様

ネット装置

ラップ部はAGRONIC社製  
アーム式ストレッチを採用



コントロールボックス



バックモニター標準装備



ボール立て降ろしアタッチ(オプション)

型式		CW1080N
機体寸法	全長 (mm)	5,500
	全幅 (mm)	2,200
	全高 (mm)	2,100
機体質量 (kg)		2,500
タイヤサイズ		26 x 12.00-12 タンデム仕様
接地圧 (kg/cm <sup>2</sup> )		1.7
最低地上高 (mm)		285
適応トラクタ kW(PS)		44.1 ~ 73.6 {60 ~ 100}
装着方式		2Pけん引式
駆動方式		PTO駆動(回転速度500 ~ 540min <sup>-1</sup> {rpm})
作業幅 (cm)		1700
ボール寸法 (cm)		100 x 100
カッティングナイフ (枚)		10
理論切断長 (cm)		9 (無切断に切換え可能)
結束方式		ネット(適用幅105cm)
ラッピング方式		アーム式 ダブルストレッチ
ラップフィルム		500mm x 2本
作業速度 (km/h)		3 ~ 6
作業能率 (分/10a)		6 ~ 10
油圧		パワーパッケージ内蔵
底板ダウン機構		標準装備
バックモニターカメラ		標準装備
ボール立て降ろし装置		オプション
希望小売価格		7,665,000円(税込み)

ボール径は作物によって100cmよりも大きくなります。

※仕様・写真は、予告なく変更することがあります。



安全作業  
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。  
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

## 株式会社 タカキタ

本社・工場/〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL. 0595(63)3111(代) FAX. 0595(64)0857  
支社・工場/〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL. 011(781)1111(代) FAX. 011(781)1113  
営業所/札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・関東・関西・中国・九州・南九州・東京(貿易)  
URL: <http://www.takakita-net.co.jp>  
本社 E-mail: [eigyo@takakita-net.co.jp](mailto:eigyo@takakita-net.co.jp)  
支社 E-mail: [sisya@takakita-net.co.jp](mailto:sisya@takakita-net.co.jp)

製品のご相談は・・・