

ROTARY RAKE ロータリレーキ

TR2270

Takakita

新製品
NEWS

牧草・稲・麦ワラの集草、簡易拡散・反転に！



タインアーム5本で集草性能向上！

3Dカム採用で
低騒音・低振動、
集草性能アップ！



アームを外して
コンパクト収納可能！

3Dカム採用で集草性能向上！

新型“3Dカム”採用により、素早く正確なティンコントロールが実現。

振動や騒音を低減しスムーズな動きで集草性能が向上しました。



ティンアームを5本、各アームにティンを2列装備。ストレート形状のティンで切りワラの集草ロスも軽減。



日農工標準オートヒッチ
日農工特殊オートヒッチ
に対応可能！

簡単操作で集草⇔簡易拡散・反転の切替が可能！

レバーの操作とキャンバスの上げ下げで集草⇔簡易拡散・反転の切替が簡単に行えます。



集草作業時



簡易拡散・反転作業時

コンパクト収納が可能！

ティンアームを外し、安全フレームを折りたたむことで、従来機よりもコンパクトに移動・収納ができます。



選べる作業高

ピン位置の差し替えで地上からのティンの高さが調整でき、より最適な高さでの作業が可能です。

15mmピッチ × 6段階



型 式		TR2270	TR2270-0S	TR2270-A1	TR2270-A2	TR2270-B
作業幅(cm)		180 ~ 220				
機体寸法(mm)	作業時	全長	2060	2310		
		全幅	1860 ~ 2260			
		全高	1000			
	移動時	全長	1600	1850		
		全幅	800			
		全高	1530			
機体質量(kg)		155	176			
タイヤサイズ		13×5.00-6PR				
ロータ数		1				
ティンアーム数		5				
ティン数(1アーム)		2				
駆動方法		トラクタPTO駆動(回転速度540min ⁻¹ (rpm))				
適応トラクタ(kW[PS])		11.0~22.1{15~30}				
装着方法		3点リンク直装式	日農工標準オートヒッチ0S形	日農工特殊オートヒッチA1形	日農工特殊オートヒッチA2形	日農工特殊オートヒッチB形
作業速度(km/h)		3 ~ 5				
作業能率(分/10a)		4 ~ 8				

※仕様・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業

農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

QRコードからもタカキタのホームページにアクセスできます。



製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ

本社工場/〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)9111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場/〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所/札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <http://www.takakita-net.co.jp>