

BALE FEEDER ベールフィーダ

BF1310・BF1610

Takakita
新製品
NEWS

ベールを素早く解体!
大変な作業から
楽々給餌へ!



仕様1 トラクタ直装タイプ



BF1610



ワンタッチヒッチ
標準装備



機体から離して放出

仕様2 フォークリフト 取付タイプ

※油圧取出はお客様で
ご準備をお願いします。



BF1310F

オプション1 BF-C キャスターアタッチ

小型トラクタでも楽々!
半直装作業が可能!



オプション2 BF-V バルブアタッチ

トラクタに乗らなくても手動
操作が可能!
※牛舎外での定置作業時に便利です。



オプション3 BF-R リョウダシアタッチ

フォークリフト取付タイプで、両方向からマッチングしても
油圧取出しが可能。

仕様3 定置タイプ

トラクタ不要、
電動三相200V



BF1610M



手で操作して
ロールを解体!
繰り出し量の変更可能!

仕様

型式	機体寸法 (mm)			機体質量 (kg)	適応ベール寸法 (cm)	適応トラクタ (kW(PS))	装着方法	駆動
	全長	全幅	全高					
BF1310	1,920	1,990	1,260	525	直径~130 幅~125	44.1~110.3 {60~150}	3P直装 (カテゴリII)	複動油圧 1系統
BF1310F	1,780	1,990	1,200	465		—	フォークリフト	複動油圧 1系統
BF1310M	1,610	1,990	1,980	590		—	—	三相200V /2.2kW
BF1610	1,920	2,310	1,320	610	直径~160 幅~125	58.8~110.3 {80~150}	3P直装 (カテゴリII)	複動油圧 1系統
BF1610F	1,780	2,310	1,270	550		—	フォークリフト	複動油圧 1系統
BF1610M	1,610	2,310	2,030	675		—	—	三相200V /2.2kW