

LIME SOWER

ライムソーウ

LS1407/1607/1807/2207/2507 シリーズ



土にも栄養バランスが必要 作物イキイキ！

使いやすく
なりました！



LS1607



LS2207

楽々！補助台

肥料袋が安定して置けて
投入が安全らくらく！




残量確認窓

確認窓を大きくせり出し

肥料残量が見やすくなりました！



軽々！スライドシャッタ



土壤改良剤の大量散布

化成肥料の少量散布



樹脂製シャッタガイドで開閉スムーズ

鋒に強いアジテータ！

オールステンレス製で
耐食性アップ



トラクタへの装着が簡単！

日農工標準・特殊オートヒッチ対応

LS1407・1607・1807

(OS・3S・4S・A・B)

LS2207・2507

(OS・3S・4S・0L・3L・4L・A・B)



日農工特殊オートヒッチB形

簡単メンテナンス

アジャーテータは左右へ抜き取れホッパ内の掃除が簡単

仕様



均一散布

散布穴が等間隔で配置され中央部の撒きムラがなく均一散布



型式	有効散布幅(cm)	機体寸法(mm) 全長×全幅×全高	機体質量(kg)	ホッパ容量(l)	適応トラクタ(kW [PS])	装着方法	作業能率(分/10a)
LS1407		720×1510×1420	107			標準3P	
LS1407-OS		790×1510×1460	106			日農工標準オービッチOS形	
LS1407-3S	140	790×1510×1460	133	226	9.6~14.7 [13~20]	日農工標準オービッチ3S形	12~24
LS1407-4S		790×1510×1460	141			日農工標準オービッチ4S形	
LS1407-A, -B		910×1510×1640	116			日農工特殊オービッチA形, B形	
LS1607		720×1710×1420	114			標準3P	
LS1607-OS		790×1710×1460	113			日農工標準オービッチOS形	
LS1607-3S	160	790×1710×1460	139	258	14.7~20.6 [20~28]	日農工標準オービッチ3S形	11~21
LS1607-4S		790×1710×1460	148			日農工標準オービッチ4S形	
LS1607-A, -B		910×1710×1640	123			日農工特殊オービッチA形, B形	
LS1807		720×1930×1420	122			標準3P	
LS1807-OS		790×1930×1460	121			日農工標準オービッチOS形	
LS1807-3S	182	790×1930×1460	147	294	14.7~25.7 [20~35]	日農工標準オービッチ3S形	10~19
LS1807-4S		790×1930×1460	156			日農工標準オービッチ4S形	
LS1807-A, -B		910×1930×1640	131			日農工特殊オービッチA形, B形	
LS2207		720×2380×1420	140			標準3P	
LS2207-OS		790×2380×1460	139			日農工標準オービッチOS形	
LS2207-3S		790×2380×1460	165			日農工標準オービッチ3S形	
LS2207-4S	227	790×2380×1460	174	366	18.4~29.4 [25~40]	日農工標準オービッチ4S形	8~15
LS2207-OL		790×2380×1460	142			日農工標準オービッチOL形	
LS2207-3L		790×2380×1460	185			日農工標準オービッチ3L形	
LS2207-4L		790×2380×1460	199			日農工標準オービッチ4L形	
LS2207-A, -B		910×2380×1640	149			日農工特殊オービッチA形, B形	
LS2507		720×2610×1420	151			標準3P	
LS2507-OS		790×2610×1460	150			日農工標準オービッチOS形	
LS2507-3S		790×2610×1460	176			日農工標準オービッチ3S形	
LS2507-4S	250	790×2610×1460	185	403	22.1~44.1 [30~60]	日農工標準オービッチ4S形	7~14
LS2507-OL		790×2610×1460	153			日農工標準オービッチOL形	
LS2507-3L		790×2610×1460	196			日農工標準オービッチ3L形	
LS2507-4L		790×2610×1460	210			日農工標準オービッチ4L形	
LS2507-A, -B		910×2610×1640	160			日農工特殊オービッチA形, B形	

※仕様・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。

オプション

LS1407/1607/1807用

型式	品名
LS-OS6	OSキット
LS-AS	Aキット
LS-B5	Bキット
LS-DS	電動シャッタキット

LS2207/2507用

型式	品名
LS-OL6	OLキット
LS-AL	Aキット
LS-BL	Bキット
LS-DL	電動シャッタキット

電動シャッタ

(オプション)

キャビン仕様のトラクタに最適

スタビライザで左右の

開閉ズレを解消



LS1607

※電動シャッタキットLS-DS装着時



安全作業

農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

株式会社 タカキタ

本社・工場／〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
支社・工場／〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所／札幌・旭川・豊富・北見・中標津・帯広・東北・関東・関西・中国・九州・南九州・東京(貿易)
URL: <http://www.takakita-net.co.jp>
本社 E-mail: eigyo@takakita-net.co.jp
支社 E-mail: sisyaeigyo@takakita-net.co.jp

製品のご相談は…