

ROLL CUTTER ローラカッター

RC1831・RC1831D

Takakita


新製品
NEWS

ボールサイレージ・
乾草ベールを
能率良く細断!



能率ポイント 1 給餌ロスの少ない能率細断! 採食性もアップ!

- 切断長は標準で2段階切替。オプションギヤで全4段階切替が可能。(詳細は仕様参照)
- クロスコンベアの切替で排出の左右選択が可能。
- 油圧操作は、トラクタ運転席及び本機左右のレバーで操作可能。




切断長ギヤ
クロスコンベア




能率ポイント 2 ロータリ式切断機構

- スパイク付床コンベアとサブコンベアでベールを確実に回転。
- ベールを回転させ、草の層をほどき細かく切断。
- 切断刃(ナイフ)は左右各6枚。研磨、調整、交換が簡単!
- カッタヘッド及び床コンベアにはシェアボルトを設け、トラブルを未然に防止。



シェアボルト部



床コンベア

オプション 公道走行対応テールランプアタッチ RC1831-TL

仕様

※テールランプアタッチを装着せず公道を走行すると道路運送車両法に違反します。

型式	機体寸法(mm)			機体質量(kg)	作業幅(cm)	適応ベール直径(cm)	切断刃	固定刃	理論切断長(mm)	切断回数	タイヤサイズ	適応トラクタ(kW(PS))	装着方法	油圧系統
	全長	全幅	全高											
RC1831	2810	1980	2140	1350	131 有効 切断幅	φ160(以下) ×120(以下)	12枚	1枚	標準:25・41 オプション:14・75	100回/分 (PT0540min ¹ (rpm))	5.00-8 8PR	29.4~58.8 (40~80)	2P半直装 (カテコリ-I) ドロワーけん引式	複動 もしくは 単動1系統
RC1831D	3730			1390										

安全作業
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

株式会社 9かキ9

本社・工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL 0595(63)3111(代) FAX 0595(64)0857
支社・工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL 011(781)1111(代) FAX 011(781)1113
営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <http://www.takakita-net.co.jp>
本社E-mail: eigy@takakita-net.co.jp
支社E-mail: sisyaeigy@takakita-net.co.jp

製品のご相談は...

※仕様及び写真は改良の為予告なく変更することがあります。