

SELF-PROPELLED ROLL BALER

自走ロールベラー

Takakita

新製品
NEWS

SR1030

軟弱地での稲ワラ収集に威力を発揮！



全自動機能を新たに追加！
(ネット巻き付けから
チャンバー開閉まで)

エンジン
最大出力
40.8PS



■ キャビン装備

キャビン装備の為夏の炎天下、冬の寒冷時でも快適な作業が行えます。



■ クローラ式



低接地圧で機体バランスが良く、軟弱地でも安定して作業が行えます。

■ 車体水平制御

自動で車体バランスが保たれ常に安定した姿勢で作業が行えます。

■ コントロールボックス

全自動機能追加

旧モデルの機能に加えて新たに全自動機能を追加しました。ネットの巻き付けからチャンバーの開閉まで一連の動作を全自動で行えます。作業状況に応じて全自動・半自動・手動モードが選択できます。



■ プレスローラ標準装備

ピックアップ前方のプレスローラにより、均一に作物を取り込み、スムーズに作業が行えます。



■ ポテンショメータ



タイトチェーンの圧力を感知するポテンショメータを採用。ボール直径がΦ100cmで安定して成形されます。

■ バックモニタ



後方にカメラとLEDライトを装備し視認性を確保しました。また、運転席からモニタでロールの放出を確認できます。

■ 主要諸元

名称		自走ロールペーラ
型式		SR1030
結束方式		ネット(幅98cm~105cm)
カッティング有無		無
ペール寸法	径×幅 (cm)	100×100※1
機体寸法	全長 (mm)	3,650
	全幅 (mm)	2,380
	全高 (mm)	2,540
機体質量 (kg)		2,820
作業幅 (mm)		1,310
作業能率 (分/10a)		6~23
クローラ	幅×接地長 (mm)	幅400×接地長1,440
	平均接地圧 (kPa)	24.0
変速方式		主変速:HST 副変速:選択かみ合い式
エンジン (使用燃料)		ディーゼル(軽油)
最大出力 (kW[PS])		30.0[40.8]
燃料タンク (L)		55
走行速度	前進 (m/sec)	0~2.34
	後進 (m/sec)	0~2.15
自動装置		車体水平制御
バックモニタ		カメラ・モニタ 標準装備

※1 梱包サイズは、作物の種類・水分により異なる場合があります。
※公道を走行すると道路運送車両法に違反します。

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業
農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも
タカキタのホームページに
アクセスできます。



製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ

本社工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <https://www.takakita-net.co.jp>