

BALER-WRAPPER COMBINATION
コンビラップマシーン
(ベルトタイプ)

Takakita

新製品
NEWS

VCW1350N



1台で梱包とラッピングを同時作業！
時間短縮・省力化を実現

公道走行対応



Point1 2つの作業を1台で、時間と人員の節約に！

高密度に梱包可能な
芯巻きタイプ

2本のアームで
素早くラッピング



土がつかないためサイレージが
傷みにくくきれいな仕上がり！

可変径ロールベアラとラップマシンの機能を1台に。梱包とラッピングを同時に行い作業時間を短縮。また、ラッピングまでに地面に触れず土の付着などによる品質の低下を防ぎます。

Point2 見やすいコントロールボックス



操作しやすい
タッチパネル式

作業状況や作成したベール数などをカラーで表示。またベール径、ネット・ラップ巻き数の設定も行えます。

Point3 ラクラク操作、全自動モード



自動：チャンバーの開閉

自動：ベール放出

ネット巻きからラッピング、放出までを自動で行います。状況に合わせてチャンバー開閉、ベール放出は手動操作に切替可能です。

Point4 たておろし装置



フィルムの厚い部分を下にベールが放出されるためフィルムの破れを防止します。また次工程の作業もスムーズになります。

Point5 便利な機能



ラップの様子を確認できるバックカメラを標準装備。さらに機体側面に最大6本の予備フィルムを保管できます。

■主要諸元

型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	重量 (kg)	適応トラクタ (kW(PS))	ベール寸法 (径×幅cm)	適応フィルム	駆動方法	作業能率 (分/10a)
VCW1350N	6,490(6,980) ()は作業時	2,460	2,790	4,050	73.6～110.3(100～150)	Φ120～130×118	500mm×2本	PTO回転 回転速度 (540min ⁻¹ (rpm)) トラクタ油圧※1 複動2系統/単動1系統	5～10

※1：30L/min以上の油圧流量が必要です。

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業

農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも
タカキタのホームページに
アクセスできます。



製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ

本社工場／〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場／〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所／札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <https://www.takakita-net.co.jp>