

化成肥料に加え、コンポスト・米ぬか
・鶏ふんなど**有機肥料**も散布！

公道走行対応



CC6003D

攪拌アジテータでムラなく散布



フレコンバックでも投入可能な広い投入口。スクリーン網は肥料の一時置きとしても活用できます。

攪拌アジテータがブリッジの形成を抑え**有機肥料**もムラなく散布できます。また、比重の異なる**複数の肥料**を簡易混合散布可能。散布作業を効率的に行えます。

コントロールBOX標準装備

散布シャッタの開度を手元で調節できます。トラクタのPTOと連動して設定値まで自動で開閉させることも可能です。



型式	シャッタ 開閉	ホッパ 容量(L)	機体寸法(mm)		機体質量 (kg) ^{※2}	適応トラクタ (kW(PS)) ^{※3}	散布幅 (m)	作業速度 (km/h)	作業能率 (分/10a)	トラクタ 装着方式
			全長×全幅×全高 ^{※1}							
CC6003D ^{※4}	電動	600	1,330×1,500×1,600		246	33.1~58.8 (45~80)	コンポスト 6.5~12.0	3~9	コンポスト 1.6~4.7	3P直装
CC6003D-OS ^{※4}			1,260×1,500×1,820		251					OS形
CC6003D-OL ^{※4}			1,260×1,500×1,820		251					OL形
CC8003D ^{※4}		800	1,330×1,500×1,600		251	44.1~88.3 (60~120)	粒状化成 7.5~14.0	粒状化成 1.4~4.1	3P直装	
CC8003D-OL ^{※4,5}	1,270×1,500×1,940		256	OL形						

※1 機体寸法は格納時の最小寸法です。 ※2 ヒッチ、スタンドを含む質量です。 ※3 肥料満載時、前輪荷重が総重量20%以下のトラクタには装着できません。

※4 CC6003シリーズ・8003シリーズの電源コードはオプションです。 ※5 CC8003D-OLの最大積載量は600kgです。