

ミニラップマシン: WM-511E/WM-511M [定置作業タイプ]

稲ワラ・牧草・麦稈ロールベールをコンパクトにラッピング！



WM-511E(ガソリンエンジン仕様)

ラッピングが終わると自動的に
エンジン回転速度が下がる、省エネ設計！

- テーブルの地上高さを70mmダウン（当社比）
ロールベールの積み降ろし作業が楽に行えます。



フィルムクリップでフィルム
を簡単にセッティング！



運搬ハンドルと大径タイヤで運搬ラクラク！



WM-511M (モータ仕様)

家庭用の100V電源にコンセントを
差し込みスイッチを入れるだけでOK！

- テーブル回転速度1.2倍に効率アップ！（当社比）



機体の接地部に防振ゴム
を装備し、振動を吸収！

■主要諸元

型 式	機体寸法(mm) 全長×全幅×全高	機体質量 (kg)	適応トラクタ (kW〔PS〕)	適応ベール サイズ(cm)	適応ベール 質量(kg)	装着方法	操作方法	フィルム装置 適応フィルム幅(mm)	
WM1121	1,890×1,680×2,080	500	22.1～44.1 〔30～60〕	φ85～115 ×85～100	最大 600	3P直装 (カテゴリⅠ・Ⅱ)	オート	ダブル	500
								シングル	750
WM1072A	2,900×1,800×1,800 (作業時全幅 2,300)	730	14.7～33.1 〔20～45〕	φ90～100 ×85～100	最大 350	2Pけん引式 (カテゴリⅠ)	オート	ダブル	500
WM1272A	3,150×1,800×2,270 (作業時全幅 2,300)	950	18.4～51.5 〔25～70〕	φ90～120 ×85～120	最大 700			ダブル	
WM1001R	3,000×2,050×1,800	520	14.7～51.5 〔20～70〕	φ85～120 ×85～120	最大 800	スイング ドロバ	リモコン	シングル	
WM1001RW		550		φ100～120 ×85～120				ダブル	
型 式	機体寸法(mm) 全長×全幅×全高	機体質量 (kg)	駆動部	出力 (kW〔PS〕)	適応ベール サイズ(cm)	適応ベール 質量(kg)	フィルム 装置	適応フィルム幅(mm)	
WM-511E	1,750×900×840	69	ガソリン エンジン	1.6〔2.2〕	φ50× 60～73	17kg以上	シングル	250	
WM-511M		65	单相100V モータ	200W					

※当社純正フィルム以外での使用の場合、フィルム切れ等の不具合が生じる恐れがあります。当社純正フィルムでの使用をお奨めします。
※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業
農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも
タカキタのホームページに
アクセスできます。



株式会社 **タカキタ**

本 社 工 場 / 〒518-0441 三 重 県 名 張 市 夏 見 2 8 2 8 番 地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札 幌 工 場 / 〒007-0882 札 幌 市 東 区 北 丘 珠 2 条 3 丁 目 1 番 20 号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営 業 所 / 札 幌 ・ 豊 富 ・ 北 見 ・ 中 標 津 ・ 帯 広 ・ 東 北 ・ 南 東 北 ・ 関 東 ・ 関 西 ・ 中 国 ・ 九 州 ・ 南 九 州
U R L : <https://www.takakita-net.co.jp>

製品のご相談は・・・

WRAP MACHINE オートラップマシン・リモコンラップマシン ミニラップマシン

WMシリーズ

牧草・稲ワラ・麦稈ロールベールを
ラッピング！



WM1121 公道走行対応

作業形態に合わせて多様な機種をラインナップ



WM1001RW 公道走行対応

※公道走行時はパトランプを外す必要があります。

WM1272A 公道走行対応

オートラップマシーン：WM1121【3P直装タイプ】

全自動運転でラクラク作業

積込み～荷降ろしまで1ボタンで自動運転可能！

作業に合わせて1ボタンで積込み～荷降ろしまで連続で運転するモードと、積込み～ラッピング、荷降ろしを分けて自動運転するモードを選択できます。



初期位置ボタンで積込み態勢に
※位置決めからアームで掴むまでは操作が必要です。



位置決め※

巻くボタンで
積込み～荷降ろしまで自動運転



積込み



ラッピング開始

降ろすボタンでの
荷降ろし操作に切換も可能



ラッピング完了



荷降ろし(フィルムカット)




たておろし

WM1121のおすすめポイント！

フィルムチェンジャー

500mmと750mmの2種類のフィルム幅に対応

適応フィルム幅500mm
Wストレッチ×2セット
適応フィルム幅750mm
シングル×4本搭載可能
フィルム交換時の切り替えが簡単！



大型キャスタ

前後進切れ角±30度の大型キャスタにより軟弱地での走破性に優れています。保管時や移動時にはキャスタを固定できます。

※タイヤサイズ
φ546×幅216mm



非常用手動バルブ機能

万が一電装トラブルにより自動作業ができない場合の応急対応として、油圧レバー操作による手動での作業が行えます。

つかむ/はなす
積込む/降ろす
正転/逆転



アタッチ

リモコンアタッチ：WM1121-RC

リモコン操作で遠距離からラッピングの開始、荷降ろし、一時停止の操作ができます。フィルム切れセンサーにより、フィルムが無くなった際は自動で停止します。



バックモニタアタッチ：WM1121-BM

ラップマシーン後方の状況を運転席からバックモニタで確認できます。ロールベール積込み時の位置決めの際に後方確認が便利です。



オイルクーラアタッチ：WM1121-OC

ラップマシンの連続作業による油温の上昇を抑えることができます。



※カバー取り付け状態

アグポートアタッチ：WM1121-AG

トラクタ側の操作レバー(スティック)でラップマシンの操作が可能となります。



※トラクタによっては装着できないことがあります。
装着可否はお近くの弊社営業所までお問い合わせ下さい。

オートラップマシーン：WM1072A/1272A【けん引タイプ】

素早くラッピング可能なダブルストレッチ方式

500mm幅のフィルムに対応、2枚のフィルムで巻いていくため効率的にラッピングします。

位置決めしやすい横積み方式



トラクタの運転席から右後方にロールベールの位置を確認できます。真後ろまで振り返る無理な姿勢をとらなくても、ロールベールの積み込みが行えます。

自動運転可能なコントロールボックス



自動運転①：ベールの積み込みからラッピング
自動運転②：フィルムのカットから荷降ろし
2つのボタン操作で自動運転が行えます。

アタッチ

ロールたておろしアタッチ：WM1062A-TO/WM1262A-TO

フィルム層が厚い面を下に置くためフィルムの破れを抑えます。また、ベールグラブで掴みやすく次工程もスムーズに行えます。



リモコンラップマシーン：WM1001R(W)【定置作業タイプ】

型式末尾Wはダブルストレッチ方式

定置作業で省力化！

リモコン操作で離れた場所から操作可能。ベールグラブで作業中もトラクタを降りることなくラッピング作業が行えます。



・ラッピングの開始
・ベールの放出
・一時停止
の操作が可能です。

適応ベールサイズ

WM1001R
(シングルストレッチ)

径：85～120cm
×
幅：85～120cm

WM1001RW
(ダブルストレッチ)

径：100～120cm
×
幅：85～120cm

コントロールボックス

コントロールボックスによる手動操作や、ラップの巻き数の設定などを行えます。ラッピングの途中でフィルムが無くなった場合は、自動で作業を停止します。



フィルムにやさしい放出

テーブルが低いため荷降ろし時の落下の衝撃が小さくベールの変形やフィルムの破損を抑えます。

