

SPRAYER
スプレーヤ

Takakita

PREMIS600・800

防除・除草のための薬液散布作業に



PREMIS600 タンク容量 600L



PREMIS800 タンク容量 800L

散布幅 10m ノズルピッチ 50cm ノズル20個装備

3つのタンクで機能充実

薬液(メイン)タンク

PREMIS600 = 600L
PREMIS800 = 800L

軽量で丈夫なポリエチレン製タンク。
ポンプからタンクへ薬液を循環させることでタンク内部に水流を作り、薬液の濃度を均一に保ちます。



ブーム

ノズルが等間隔に装着されており、作業時は広げて使用します。作業幅は10m。散布レバーの操作で左右片側散布も可能です。

50cmピッチで20個ノズルを装備



洗浄用タンク(80L)

メインタンクに洗浄水を送り込み、タンク内部を洗浄できます。



ハンドウォッシュタンク(15L)

薬液が手に付着した時の手洗い用水を常備できます。



散布レバー

散布部への薬液の流れをコントロール



圧力調整器

薬液の散布圧力を調整します。

ダイヤフラムポンプ

トラクタPTOから直入力するシンプルな構造

ポンプ型式
PM150



散布ノズル

各ノズルコックが付いており、個別に散布入り切りの調整ができます。



※吐出量が異なるオプションのノズルもあります。

安全装置

前方からブームに障害物が接触した時、ブームを後方に逃がして破損を防止します。



サクシオンフィルタ

薬液または洗浄水をろ過し不純物を除去します。



オプション


サクシオンホースアタッチ PREMIS-S

水槽、池、川などからタンクに水をくみ上げ時に使用できます。



キャストアタッチ PREMIS-CA

保管時の移動に便利なキャストアタッチ。



主要諸元

型式		PREMIS600	PREMIS800	
機体寸法	全長 (mm)	1,150	1,150	
	全幅	移動時 (mm)	2,490	2,490
		作業時 (mm)	10,000	10,000
	全高 (mm)	1,420	1,420	
機体質量 (kg)		231	246	
タンク容量 (L)		600	800	
ポンプ最大吐出圧 (MPa)		1.5		
ポンプ最大吐出量 (L/min)		60		
散布幅 (m)		10		
ノズルピッチ (mm)		500		
適応トラクタ (kW{PS})		36.8{50}~	51.5{70}~	
装着方法		3P直装式 カテゴリ I・II		
PTO回転速度 (rpm)		540		

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業
農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも
タカキタのホームページに
アクセスできます。



製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ

本社工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <https://www.takakita-net.co.jp>